

SKE® UPS BACK-UP

GP-LV Series

800VA

Características del Producto:

- ❖ Excelente control por microprocesador que garantiza una alta confiabilidad
- ❖ Amplia gama de voltajes aplicables
- ❖ AVR para estabilización de voltaje (dos boost y uno buck)
- ❖ Reinicio automático mientras se recupera la alimentación, función de arranque en frío
- ❖ Carga completamente automática y carga en modo apagado, prolonga la vida útil de la batería
- ❖ Sobrecarga de batería perfecta, sobredescarga y sobrecarga de salida, cortocircuito
- ❖ Función de protección contra sobretensión
- ❖ Indicadores LED
- ❖ Rango de aplicación: adecuado para PC, enrutador, POS, áreas de comunicación y control industrial.



GP LV Series-Panel Frontal

Especificaciones del Producto:

ENTRADA	MODELO	GP800	
	CAPACIDAD	800VA/480W	
	Voltaje	120Vac	
	Rango de Voltaje	81-145Vac	
	Rango de Frecuencia	60±5Hz	
SALIDA	Regulación de Voltaje (Modo Batería)	120Vac±5%	
	Rango de Frecuencia (Modo Batería)	60Hz±1Hz	
	Tiempo de Transferencia	2-6 ms	
	Forma de Onda (Modo AC)	Onda Sinusoidal	
	Forma de Onda (Modo Batt)	Onda Sinusoidal Simulada	
BATERIA	Voltaje de la Batería	12V	
	Número de Baterías	9AH*1	
	Corriente Máxima de Carga	1A	
INDICADORES	Pantalla LED	Modo AC	LED Verde Iluminado
		Modo Batería	LED Amarillo Destellando
		Falla	LED Rojo Iluminado
PROTECCION	Protection Total	Protección contra cortocircuito, sobrecarga, sobre y bajo voltaje.	
ALARMAS	Modo de Batería	Suena cada 10 segundos	
	Batería Baja	Suena cada segundo	
	Sobrecarga	Suena cada 0,5 segundos	
	Falla	Suena Continuamente	
ENTORNO OPERATIVO	Humedad	Humedd Relativa 0-90% a -10-50°C	
	Nivel de Ruido	Menos de 40 dB	
SEGURIDAD		CE/FCC/ROHS	
DIMENSIONES FISICAS	Dimensiones Aproximadas (ancho x profundidad x altura)	312*100*144	(mm)
	PESO (kg)	4.6	
ATT Certificado de Garantía Cable de Alimentación Manual del Usuario			