

**SKE® UPS ONLINE**

# UR-11 Ls i HV Rack Series

2kVA

## Características del producto:

### Solución ideal para grandes problemas de energía.

UPS en línea con tecnología de doble conversión, ofrece una solución ideal para los principales problemas de calidad de energía, como fallas de la red eléctrica, bajo voltaje, sobrevoltaje, caídas, sobretensiones, ruido de línea, variación de frecuencia, transitorios de conmutación, distorsión armónica y proporciona una protección de energía confiable para el equipo crítico del cliente.

### Control digital DSP

Adopta tecnología de control DSP líder y ofrece opciones múltiples y extensibles para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones personalizadas

### Rango de entrada de red ultra amplio

Compatible con entornos eléctricos críticos, con voltaje de entrada ultra amplio y rango de frecuencia: 110 V ~ 300 V, 40 ~ 70 Hz

### Excelente capacidad de carga

Factor de potencia de entrada hasta 0,99, factor de potencia de salida hasta 1,0

### Compatible con grupo electrógeno

Compatible con el generador, proporciona energía estable y limpia a los equipos de los usuarios.



UR11-2k Ls i HV

1. Tomacorrientes programables: conectar a cargas no críticas.
2. Receptáculos de salida: conecte a cargas de misión crítica.
3. Entrada CA.
4. protección contra sobretensiones de red/fax/modem
5. Puerto de comunicación USB
6. Puerto de comunicación RS-232
7. Ranura inteligente SNMP
8. Conector de función de apagado de emergencia (EPO)
9. conexión de batería externa(opcional)

### NOTA

- ① La capacidad y el voltaje de la batería se pueden personalizar.
- ② La dimensión puede variar para diferentes biseles.
- ③ La configuración de los conectores y terminales sigue los estándares de diferentes países o regiones.

## Especificaciones del producto:

| Modelo             |                               |                                                                                                   | UR11-2k Ls i HV |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Capacidad          | VA/W                          | 2000VA / 2000W                                                                                    |                 |
| Topología          |                               | UPS en línea de doble conversión                                                                  |                 |
| Fase               |                               | Entrada monofásica - Salida monofásica                                                            |                 |
| C.A. Entrada       | Toma Corriente                | IEC 60320 C20                                                                                     |                 |
|                    | Voltaje nominal               | 200/208/220/230 V CA                                                                              |                 |
|                    | Rango de voltaje              | Línea-Neutro: 110 ~ 300 VCA                                                                       |                 |
|                    | Rango de frecuencia           | 40 Hz ~ 70 Hz                                                                                     |                 |
| C.A. Salida        | Factor de potencia de entrada | ≥0.99                                                                                             |                 |
|                    | Toma Corriente                | IEC 60320 C13 x 8                                                                                 |                 |
|                    | Voltaje de salida             | 200/208/220/230 V CA                                                                              |                 |
|                    | Regulación de voltaje         | ±1%                                                                                               |                 |
|                    | Frecuencia de salida          | 50 Hz ± 0.1 Hz o 60Hz ± 0.1 Hz (Modo Batería)                                                     |                 |
|                    | Forma de onda                 | Onda sinusoidal pura                                                                              |                 |
|                    | Distorsión (THD%V)            | <2% (carga lineal)                                                                                |                 |
| Eficiencia         | Modo de CA                    | 91 %                                                                                              |                 |
|                    | Modo de ECO                   | 96%                                                                                               |                 |
|                    | Modo batería                  | 90 %                                                                                              |                 |
|                    |                               |                                                                                                   |                 |
| Batería & Cargador | Voltaje de la batería         | 48 Vcc<br>Interno                                                                                 |                 |
|                    | Capacidad de la batería       | 12 V/9AH * 4 piezas                                                                               |                 |
|                    | Tiempo de carga               | 3 horas de recuperación al 95 % de la capacidad de la batería interna a corriente de carga de 2 A |                 |
|                    | Corriente de carga            | predeterminado 2A, máx. 12A ajustable                                                             |                 |
| Físico             | Estilo de chasis              | Montado en Rack                                                                                   |                 |
|                    | Dimensiones (mm)              | 510 x 438 x 88(D*W*H)                                                                             |                 |
|                    | Peso (kg)                     | 19.5                                                                                              |                 |
| HMI                | PANTALLA LCD                  | Voltaje de entrada de red, frecuencia, nivel de carga, modo de operación, estado de salud.        |                 |
|                    | Smart RS-232 o USB            | Soporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix y MAC                                |                 |
|                    | SNMP                          | Gestión de energía desde el administrador SNMP y el navegador web                                 |                 |
| Ambiente Operativo | Humedad de operacion          | 20-95 % RH @ 0- 40°C (Sin-condensación)                                                           |                 |
|                    | Ruido acústico                | Menor a 50dBA @ 1 Metro (Con control de velocidad del ventilador)                                 |                 |

\*Las especificaciones del producto están sujetas a cambiar sin previo aviso.