

SKE® BACK-UP UPS

GP-1000A 1000VA/600W

Características del producto:

- ❖ El excelente control por microprocesador garantiza una alta fiabilidad
- ❖ Una amplia gama de voltajes aplicables
- ❖ AVR para estabilizar el voltaje (dos impulsores y un reductor)
- ❖ Reinicio automático mientras AC se está recuperando, función de arranque en frío
- ❖ Carga total de forma automática en modo apagado para prolongar la vida de la batería
- ❖ Protección de Corte en la descarga de la batería, protección cortocircuito mediante un interruptor termomagnético
Función de protección contra sobrecalentamiento
- ❖ Indicadores LED
- ❖ Rango de aplicación: Adecuado para PC, enrutador, Puntos de Venta, comunicación y áreas de control industrial.
- ❖ Garantía de 2 años en la Electrónica y 1 en batería



GP1000A Panel delantero y trasero



Especificaciones del producto:

ENTRADA	MODELO	GP1000A	
	CAPACIDAD	1000VA/600W	
	Voltaje	120Vac	
	Rango de Voltaje	89-145Vac	
	Rango de frecuencia	50±5Hz 60±5Hz (Deteccion Automatica)	
	Cable de alimentación	NEMA 5-15P 1.2 metros	
SALIDA	Regulación de voltaje (Modo batería)	120Vac±10%	
	Rango de frecuencia (Modo Batería)	50Hz±1Hz o 60Hz±1Hz (Detección Automática)	
	Tiempo de transferencia	2-8 ms	
	Onda (Modo CA)	Onda sinusoidal	
	Onda (Modo Batería)	Onda Sinusoidal simulada	
	Contactos	NEMA 5-15Rx6 04 con respaldo de batería y protección contra sobretensiones 02 sobretensión	
BATERIA	Voltaje de batería	12V	
	Número de batería	9Ahrx1	
	Corriente de carga maxima	1A	
	Tiempo de recarga	6 horas	
	Tiempo de respaldo (600W)	>6mins	
	Tiempo de respaldo (300W)	>12mins	
INDICADORES	Pantalla LED	Modo CA	Iluminacion LED verde
		Modo Batería	Flash LED Amarillo
		Error	Iluminacion LED Roja
PROTECCION	Proteccion total	Protección contra cortocircuitos, sobrecargas y sobredescargas	
	Protección de picos de voltaje	>300 julios	
ALARMA	Modo batería	Sonido cada 10 segundos	
	Batería baja	Sonido cada Segundo	
	Sobrecarga	Sonido cada 0.5 segundos	
	Error	Sonido continuo	
AMBIENTE	Humedad	0-90%RH @ 0-40°C	
	Ruido	Menos de 40dE a 1 m de distancia	
CERTIFICACIONES		NOM/CE/FCC/ROHS	
FÍSICO	Approx. Dimension (mm)	333*130*185(H*W*D)	
	Peso (kg)	8	
ATT Certificado de garantía, Cable de alimentación, Manual de usuario			